

FICHA TÉCNICA

700S NEVERCUT



Presentación

10 pares paquete / 120 pares caja

Opcional

-

TALLAS

10 / 11 / 7 / 8 / 9

NORMATIVA



DATOS TÉCNICOS

Guante soporte nailon y para-aramida gris sin costuras.
 Recubrimiento nitrilo foam negro en palma.
 Refuerzo serraje en palma.
 Puño elástico.
 Galga 13.

PUNTOS CLAVES

Nailon (poliamida): Fibra sintética muy resistente a la abrasión.
 Fibra para-aramida de gran tenacidad (cinco veces más resistente que el hilo de acero), resistente al corte, al calor y a la llama.
 Piel serraje: es la parte interna de la piel. DERMIS.
 Puño elástico para una mejor adaptabilidad del guante.
 Desteridad 3 (mínimo 0, máximo 5).

Talla	Peso Total Caja (Kg)	Capacidad Caja (cm)	Código Barras Par
10	13,20	47 x 27 x 50	8428371041538
11	14,70	47 x 27 x 50	8428371041545
7	10,90	46 x 25 x 50	8428371041873
8	11,50	46 x 25 x 50	8428371041569
9	12,36	47 x 27 x 50	8428371041576

USO RECOMENDADO

Automoción
 Industria del aluminio
 Manipulación de chapas



Frimsal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)

C/ La Ventilla, 37 - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es

<http://www.frimsal.com>