

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

EUROTECHNIQUE

SIMPLY PRO SL555N

Ref. 1NIFB Tamaños 6 >> 11

Galga **15**

TRABAJOS DE PRECISIÓN



Los/Las

- Guante con recubrimiento de doble capa para manipulación en medios aceitosos
- Alta resistencia a la abrasión
- Alta eficiencia en la manipulación de piezas pequeñas aceitosas



0%
SILICONE


DESCRIPCIÓN

Guante con recubrimiento de doble capa para medios aceitosos
 Tejido de poliéster, galga 15, 190 g/m²
 Recubrimiento doble de nitrilo
 Guante ideal para uso general en medios aceitosos.
 El doble recubrimiento de nitrilo permite bloquear el paso de líquidos aceitosos garantizando al mismo tiempo un fuerte agarre gracias al segundo recubrimiento adherido.
 Alta resistencia a la abrasión (nivel 4/4 de acuerdo con la norma EN388)
 Alta eficiencia para un agarre fácil de pequeñas piezas aceitosas

TAMAÑOS	REFERENCIAS
6	1NIFB06
7	1NIFB07
8	1NIFB08
9	1NIFB09
10	1NIFB10
11	1NIFB11

EMPAQUETADO

100 / CAJA DE CARTÓN



NORMAS

CE Este guante es conforme con el modelo de equipo de protección individual cubierto por el certificado CE de tipo **0075/1747/162/01/17/0106 EXT 01/01/17**.
 Expedido por **CTC (0075)**

EN420:2003 + A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
4	1	2	1	X

- Resistencia a la abrasión (4/4)
- Resistencia al corte (coupe-test) (1/5)
- Resistencia a desgarros (2/4)
- Resistencia a la perforación (1/4)
- Resistencia al corte (TDM) (X/F)

CAMPOS DE APLICACIÓN

Mantenimiento



Mantenimiento



Frimsal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
 C/ La Ventilla, 37 - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es
<http://www.frimsal.com>