

FICHA TÉCNICA

EUROTECHNIQUE

FICHA TÉCNICA

SIMPLY PRO SG8050L

Ref. **1LACB** Tamaños **6 >> 11**

Galga **13**

TRABAJOS DE PRECISIÓN



Los/Las **+**

- Alta eficiencia
- Recubrimiento de látex adherido para un mejor agarre
- Alta resistencia a la abrasión y al desgarro



DESCRIPCIÓN


Guante de tejido de poliéster, galga 13, 250 g/m²
Recubrimiento de látex en la palma
Muñeca elástica

Ideal para la manipulación general en condiciones secas
Alta resistencia a la abrasión y al desgarro (nivel 3/4 de acuerdo con la norma EN388)
Excelente agarre gracias al acabado adherido del recubrimiento
Alta eficiencia gracias a su tejido fino y sin costuras

TAMAÑOS	REFERENCIAS
6	1LACB06
7	1LACB07
8	1LACB08
9	1LACB09
10	1LACB10
11	1LACB11

EMPAQUETADO

100 / CAJA DE CARTÓN



CAMPOS DE APLICACIÓN

Mantenimiento



Mantenimiento



NORMAS

EN420:2003 + A1:2009



EN388:2003

A B C D E
3 1 3 1 X

- Resistencia a la abrasión (3/4)
- Resistencia al corte (coupe-test) (1/5)
- Resistencia a desgarros (3/4)
- Resistencia a la perforación (1/4)
- Resistencia al corte (TDM) (X/F)

Frimisal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
C/ La Ventilla, 37 - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es
<http://www.frimisal.com>