

FICHA TÉCNICA

MASCARILLA PLEGABLE DESECHABLE CON VALVULA FFP3D

Ref. 23305

FICHA TECNICA



DIMENSIONES

Mascarilla (mm)	Anchura de la parte inferior : 85 Anchura de la parte superior : 200 Altura : 87
Quevedo (mm)	90 x 9 x 0.5 (L x l x E)
Elástico (mm)	560 x 0.7 x 6 (L x E x l)
Válvula (mm)	41 x 11 (D x h)

DESCRIPCION GENERAL Y MATERIAS

- Mascarilla de protección desechable de **tipo FFP3D SL**
- **Plegable con válvula**
- Capa exterior, interior y soporte de **polipropileno**
- Media filtrante de fieltro de gran capacidad de filtración (polipropileno) electroestático
- Quevedo de alambre rodeado por polietileno
- Elástico de goma natural
- Encaje de la válvula de polipropileno y membrana de goma sintética

VENTAJAS ESPECIFICAS

- Test **alergénico**
- Válvula de espiración
- Resistente
- No inflamable

PRINCIPALES AREAS DE USO

- Protección contra los aerosoles sólidos y líquidos de toxicidad baja para concentraciones hasta 50 veces la VL
- No usar en ambientes en los cuales la concentración de oxígeno es inferior al 17 % Vol.
- Industria textil, artesanía, metalurgia, explotación minera, obras públicas subterráneas, carpintería, soldadura, fundición, corte de metales, hospitales, laboratorios, controles médicos, industria farmacéutica, tratamiento de los residuos tóxicos, fabricación de baterías (Ni-Cad)
- Contra el carbonato de calcio, el kaolín, el cemento, la celulosa, el azufre, el algodón, la harina, el carbón, los metales ferrosos, los aceites vegetales, la madera, las fibras de vidrio, el plástico, el cuarzo, el cobre, el aluminio, las bacterias, las setas, los tuberculosis micro-bacterianos, el cromo, el manganeso, el níquel, el platino, la estricnina, los polvos y humos de metales, los virus y las enzimas
- Intervenciones en ambientes con amianto **Nivel 1** (muestras, visitas de inspección)

EMBALAJE

- **Embalaje individual**
- Bulto de **240 mascarillas**
- Bolsa de 20 mascarillas
- Caja de distribución pre abierta

NORMATIVA

Esta mascarilla es conforme al modelo del equipo de protección individual que fue objeto de

La certificación CE de tipo 593787

Otorgada por **BSI (organismo n° 0086)**

EN 149 : 2001 + A1:2009

Esta mascarilla es conforme al **aviso del J.O. francés** 135 del 12 junio del 2004.



Frimisal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)

C/ La Ventilla, 37 - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es

<http://www.frimisal.com>