FRIMSAL DISTRIBUCIONES SL

FICHA TÉCNICA

VCA506BL

coverguard®

Ficha técnica

PHOENIX PRO

Ref. 6PHP400

Casco de seguridad

K N 450g 8 9

Las ventajas

RENDIMIENTO
- Gran resistencia (deformación lateral (LD), proyección de metal fundido (MM), temperaturas bajas -30°C)
- Casco de ABS
- Aislamiento eléctrico para instalaciones de bajo voltaje 440V

COMODIDAD
- Gafas de protección integradas
- Buen ajuste y sensación de ligereza
- Ajuste fácil por cremallera
- Vista ancha gracias a la visera corta
- Banda anti-sudor textil 3D

LIGEREZA
- 450 Gr

Compatible con el porta-identificación (6POBA) y las orejeras (6MX3000NSI)

Descripción

Casco de seguridad PHOENIX PRO de ABS, arnés de polietileno, 6 puntos de sujeción con 6 bandas textil, ajuste por cremallera de 52 hasta 63 cm. Visera corta, gafas de seguridad integradas con tratamiento antirayaduras tipo K y antivaho tipo N, ranuras laterales para adaptadores, banda anti-sudor textil 3D, barboquejo 4 puntos entregado con el casco.

Sectores

- Industria pesada y de proceso (siderurgia, metalurgia, papel, cemento, yeso, etc.)
- Fabricación mecánica (industria del automóvil, aeronáutica, vehículos de transporte)
- Industria ligera (textil, piel, plástico, caucho, muebles, lujo, etc.)
- Colectivos (mantenimiento, conservación de espacios verdes, recogida de residuos, etc.)
- Infraestructuras, obras y trabajos públicos

Ejemplos de aplicaciones

Construcción, industria

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja

Embalaje de venta

x1

Embalaje individual

Véase también

Alternativa

6PHP200	6PHP160

Frimsal Distribuciones, S.L.
Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
C/ Repostería, 7 - Pgno. Ind. San Rafael - 41620 Marchena (Sevilla)
Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es
http://www.frimsal.com

FRIMSAL DISTRIBUCIONES SL

coverguard® **PHOENIX PRO** Ref. 6PHP400

Características técnicas

Color	Blanco
Color 2	Negro
Color de la lente	Transparente
Material de la carcasa	ABS
Ajuste	Ajuste por cremallera de 52 a 63 cm
Peso	450g
Riesgo principal	Prevención contra caídas de objetos y heridas de la cabeza y traumatismos craneales consecutivos
Vida útil	Fecha de expiración indicada debajo de la visera Tiempo de almacenamiento máximo: 2 años en condiciones normales
Valor de aislamiento eléctrico	440V

Características	Cáscara de ABS Arnés 6 puntos de LDPE Ajuste de 52 a 63 cm Aislamiento eléctrico 440V
Características del arnés	Arnés de polietileno 6 puntos 6 bandas textil

Normativa

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Especificaciones (calidad óptica, resistencia a los riesgos corrientes, riesgos mecánicos, resistencia a los choques/ impactos)
EN397:2012+A1:2012	Cascos de protección para uso industrial.
EN50365:2002	Cascos con aislamiento eléctrico para uso en instalaciones de baja tensión para trabajos realizados en, o cerca de, partes activas de instalaciones que no sobrepasen los 1000 V de corriente alterna o los 1500 V de corriente continua.