

FICHA TÉCNICA

GNO001S

coverguard®

Ficha técnica
EUROHEAT 4600

Ref. MO4600

Protección térmica

Protección contra el calor



Las ventajas

protección moderada contra cortes aislamiento térmico de contacto 100 ° c / 15 seg precisión optimizada

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
4600	7	10	100
4605	9	10	100

Embalaje de venta

x1

Embalaje individual

Descripción

Tejido de punto amarillo sin costuras hecho de fibra Kevlar 4600: 2 capas, 30 g
4605: 2 capas, 33 g Puño elástico

Sectores

Industria pesada y de proceso
(siderurgia, metalurgia, papel, cemento, yeso, etc.)

Industria ligera (textil, piel, plástico, caucho, muebles, lujo, etc.)

Mantenimiento

Servicios y distribución (tiendas, hoteles/restaurantes, limpieza, talleres mecánicos, etc.)

Ejemplos de aplicaciones

trabajos de precisión, manipulación de objetos cortantes (perfil de aluminio / metal), manipulación de objetos calientes hasta 100 ° c.

Frimsal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)

C/ Repostería, 7 - Pgno. Ind. San Rafael - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es

<http://www.frimsal.com>

Características técnicas



Galga 13

Color	Amarillo
Forma	Guante
Entorno guantes	Calor moderado
Tipo de guante	Punto sin costuras
Material del soporte	tejido a base de fibra de kevlar, 2 hilos finos
Material del revestimiento	Sin
Puño	Puño elástico
Máquina expendedora	

Normativa

Estos guantes son conformes con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo **GB10/80781** emitido por SGS United Kingdom Limited (0120) Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN United Kingdom



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Requisitos generales para los guantes de protección

EN388:2016



X.1.4.2.B.

Protección contra riesgos mecánicos

EN407:2004



3.1.X.X.X.X

Ropa de protección contra el calor y el fuego