FRIMSAL
DISTRIBUCIONES SL

FICHA TÉCNICA

VSG633

FICHA TÉCNICA

irudek

238

Cuerdas semiestáticas con mecanismo de bloqueo ajustable de acero para realizar trabajos de posicionamiento. Incluye protector de la cuerda para evitar rozaduras directas durante el posicionamiento.

El trabajo en posicionamiento consiste en rodear un perfil con la cuerda posicionadora, para conseguir un punto óptimo y confortable de trabajo.

Es obligatorio trabajar con un sistema anticaídas, además de la cuerda posicionadora, en caso de riesgo de caída.

Norma	EN358 + EN 362
Diámetro (mm)	12
Abertura conectores (mm)	18
Longitud (m)	2
Peso (Kg)	1,06
Vida útil	10 años de uso + 1 de almacenamiento

Material	
Cuerda	Poliéster
Protector de cuerda	Poliéster
Regulador de cuerda	Acero
Conectores	Acero

Frimsal Distribuciones, S.L.
Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
C/ Repostería, 7 - Pgno. Ind. San Rafael - 41620 Marchena (Sevilla)
Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es
http://www.frimsal.com