

FICHA TÉCNICA

VCA510

coverguard®

Ficha técnica
PHOENIX WIND

Ref. **6PHW400**

Casco ventilado



Las ventajas

RENDIMIENTO

- Gran resistencia (deformación lateral (LD), temperaturas bajas - 30°C)
- Cáscara de ABS

COMODIDAD

- Ventilaciones laterales
- Gafas de protección integradas
- Buen ajuste y sensación de ligereza
- Ajuste fácil por cremallera
- Vista ancha gracias a la visera corta
- Banda anti-sudor textil 3D

LIGEREZA

- 450 Gr

Compatible con el porta-identificación (6POBA) y las orejeras (6MX3000NSI)

Descripción

Casco de seguridad PHOENIX WIND de ABS, arnés de polietileno, 6 puntos de sujeción con 6 bandas textil, ajuste por cremallera de 52 hasta 63 cm, ventilaciones laterales, visera corta, gafas de seguridad integradas con tratamiento antirayaduras tipo K y antivaho tipo N, ranuras laterales para adaptadores, banda anti-sudor textil 3D, barboquejo 4 puntos entregado con el casco.

Sectores

Industria pesada y de proceso

Fabricación mecánica

Industria ligera

Colectivos

Infraestructuras, obras y trabajos públicos

Ejemplos de aplicaciones

Construcción, industria

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
6PHW400NSI	-		16

Embalaje de venta



Bolsa individual

Características técnicas

Forma	Casco de seguridad	Material de la carcasa	ABS
Peso	450g	Color	Blanco
Tono	Transparente	Color 2	Negro
Características del arnés	Arnés de polietileno 6 puntos 6 bandas textil	Características	Cáscara de ABS Arnés 6 puntos de LDPE Ajuste de tamaño de 52 a 63 cm
Riesgo principal	Prevención contra caídas de objetos y heridas de la cabeza y traumatismos craneales consecutivos	Vida útil	Fecha de expiración indicada debajo de la visera Tiempo de almacenamiento máximo: 2 años en condiciones normales
		Ajuste	Ajuste por cremallera de 52 a 63 cm
		Ventilación	Ventilaciones laterales

Normativa

Este equipo es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo DPI/0497/2314

emitido por CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Especificaciones (calidad óptica, resistencia a los riesgos habituales, riesgos mecánicos, resistencia a los impactos)

EN397:2012 + A1:2012

Cascos de protección para uso industrial

COVERPERF - Skincare



Inocuidad confirmada dermatológicamente tras contacto directo con la piel durante 48 h. No se ha observado ninguna irritación después de la prueba.