

# FICHA TÉCNICA

GLA029

 **13** : LATEX

TRABAJOS DE PRECISIÓN



- Excelente agarre incluso en ambientes húmedos
- Alto nivel de resistencia a la rotura para una larga vida útil
- Mantenimiento de precisión



## DESCRIPCIÓN

Tejido sin costuras en poliéster azul y licra de calibre 13.  
 Palma y pulgar con doble revestimiento de látex azul con chorro de arena para una mejor protección de la mano.  
 Buena resistencia al desgarro y la abrasión (nivel 3/4 de la EN 388)  
 Excelente agarre en ambientes húmedos o secos.  
 Respaldo ventilado para una mayor comodidad de uso.  
 Muñeca elástica para una mejor protección contra la suciedad.  
 Sin costuras para evitar cualquier riesgo de irritación.  
 Ideal para trabajos de mantenimiento.

## TALLAS REFERENCIA

TALLAS	REFERENCIA
6	1LASB06
7	1LASB07
8	1LASB08
9	1LASB09
10	1LASB10
11	1LASB11

## EMBALAJE

100 / CARTÓN



## DOMINIO DE APLICACIÓN

-  Industria Agraria
-  Transporte
-  Logística
-  Construcción
-  Mantenimiento
-  Obra menor del edificio
-  Industria plástica

## NORMA

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A B C D E

3 1 3 1 X

- Resistencia a la abrasión (3/4)
- Resistencia al corte (coupe-test) (1/5)
- Resistencia a la rasgadura (3/4)
- Resistencia a la perforación (1/4)
- Resistencia al corte (TDM) (X/F)

EURO PROTECTION GROUP

Frimisal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)

C/ La Ventilla, 37 - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es

http://www.frimisal.com