

# FICHA TÉCNICA

## CBO250


**INDUSTRIAL RANGE**
**FAL IR300**

Normativa:	EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI
Referencia:	257431
Tallas:	35 a 48 EU
Altura:	12,4 cm internamente (±5%) [Talla 42]
Peso:	1,3 Kg/par (APROX) [Talla 42]

### DATOS TÉCNICOS



### DESCRIPCIÓN

Bota de piel. Cierre con hebilla de desprendimiento rápido. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

**Corte:** Piel grabada negra.

**Forro:** Tejido de poliéster: transpirable y resistente a la abrasión.

**Plantilla extraíble:** Anatómicamente preformada. Resistente a la abrasión.

**Suela:** Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.

**Puntera de protección:** Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).

**Plantilla de protección:** Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).

**Sistema de cierre:** Hebilla.

### CARACTERÍSTICAS


**PIEL HIDROFUGADA**

**FORRO TRANSPIRABLE**

**RESISTENTE  
HIDROCARBUROS**

**HEBILLA**

**PUNTERA NO METÁLICA**

**PLANTILLA ANTI-  
PERFORACIÓN FLEXIBLE**

**PLANTILLAS EXTRAÍBLES  
LAVABLES**

Frimsal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)  
 C/ Repostería, 7 - Pgno. Ind. San Rafael - 41620 Marchena (Sevilla)  
 Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es  
<http://www.frimsal.com>