

## FICHA TÉCNICA



### Ref. 2188-PS

#### **Pantalla de soldar tono 11.**

Características: Pantalla para soldar con visor abatible tono 11 y arnés interior regulable con cierre de rosca para las chispas y radiaciones IR de los procesos de soldadura.

Fabricada en Polipropileno, muy ligero, pero con alta resistencia a la temperatura, al impacto y a las agresiones químicas.

Visor abatible, que permite levantar la lente de soldadura para visualizar la pieza soldada sin necesidad de quitarse la pantalla y seguir protegido por el cubrefiltro.

Arnés interior abatible con cierre de rosca y banda antisudor.

Diseño ergonómico y redondeado que permite que no queden piezas incandescentes o gotas de metal fundido en la superficie de la pantalla y minimizar los impactos.

Con cristal de soldadura tono 11 y cubrefiltro (tamaño 108x51mm.)

Cristales recambio disponibles tonos 5, 9, 10, 11, 12 y 13.

Usos y empleo: en todo tipo de actividades con soldadura en talleres, astilleros, industria del metal, soldaduras en mantenimientos, obra pública...



EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales. EN169 Protección Ocular. Filtros para soldadura. EN175 Equipos para la protección de los ojos y la cara durante soldadura.

