

FICHA TÉCNICA

GNI028S

 Ref. **1NISN** tallas **6 >> 11**
 **15** : NITRILE

TRABAJOS DE PRECISIÓN



- Guante con recubrimiento de doble capa para manipulación en medios aceitosos
- Alta resistencia a la abrasión
- Alta eficiencia en la manipulación de piezas pequeñas aceitosas



DESCRIPCIÓN

Guante con recubrimiento de doble capa para medios aceitosos
 Tejido de poliéster, galga 15, 190 g/m²
 Recubrimiento doble de nitrilo
 Guante ideal para uso general en medios aceitosos.
 El doble recubrimiento de nitrilo permite bloquear el paso de líquidos aceitosos garantizando al mismo tiempo un fuerte agarre gracias al segundo recubrimiento adherido.
 Alta resistencia a la abrasión (nivel 4/4 de acuerdo con la norma EN388)
 Alta eficiencia para un agarre fácil de pequeñas piezas aceitosas

TALLAS	REFERENCIA
6	1NISN06
7	1NISN07
8	1NISN08
9	1NISN09
10	1NISN10
11	1NISN11

EMBALAJE

1000 / CARTÓN



X10



X100



NORMA

 **0075/1747/162/01/17/0106.**
 Entregada por CTC (0075)

EN420:2003 + A1:2009

EN388:2003

A	B	C	D
4	1	2	1



- Resistencia a la abrasión (4/4)
- Resistencia al corte (coupe-test) (1/5)
- Resistencia a la rasgadura (2/4)
- Resistencia a la perforación (1/4)

DOMINIO DE APLICACIÓN



Trabajos mecánicos



Aeronáutico



Industria



Automóvil



Mantenimiento



Industria del Petróleo

Frimsal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)

C/ La Ventilla, 37 - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es

<http://www.frimsal.com>