FRIMSAL
DISTRIBUCIONES SL

FICHA TÉCNICA

TOTAL PROTECT PLUS

Protección 3 en 1 : antideslizante, resistente a los golpes y anti-perforación

REF « TPP »

- Composición : Goma + puntera de seguridad de aluminio/titanio + suela de material anti-perforación y de acero
- Uso profesional: Previene lesiones en entornos laborales: resbalamientos y aplastamiento y riesgo de perforación

✓ **Systema anti-perforación ajustable**
✓ **Puntera de aluminio/titanio: 50% más ligero que el acero pero igual de resistente**
✓ **Coeficiente de adherencia excepcional**
✓ **Tallaje reducido : 4 tallas cubren del 34 al 50**
✓ **Tallas por código de color : identificar la talla a simple vista**
✓ **Adaptables a todo tipo de calzado**
✓ **Reutilizable y impermeable**
✓ **Suela antideslizante Tiger-Grip ® con tacos autolimpiables**

Certificaciones

DIRECTIVA EUROPEA : 89/686/CE
(Equipo de protección individual)

ESTÁNDARES EUROPEOS

Certificación CE : 0075/1344/161/08/16/0963

- NF EN ISO 20345 / 2011
- NF EN 12568
- NF EN 13287
- Resistente al aceite (FO)

Certificado CE EPI Riesgo II
Organismo certificado :
CTC N° 0075/69367 Lyon - Francia

ESTÁNDARES EEUU

- ASTM F 2413-11
  -Puntera
  -Suela anti-perforación
- ASTM F 2913

- **NF EN 13287 – Propiedades antideslizantes**

Certificaciones SRC : SRA + SRB			
SRB : Coeficiente anti-deslizamiento sobre suelos acero con glicerina			
SRA: Coeficiente anti-deslizamiento sobre suelos cerámicos con detergente			
Superficie	En contacto con	Estándar ISO 13287	Resultados TOTAL PROTECT PLUS
Acero	Aceite	SRB = 0.18	Hasta + 340% = 0.62
Cerámica	Detergente	SRA = 0.32	+140% = 0.54
	Agua	-	0.62

- **NF EN 12568: Resistencia al aplastamiento y a la perforación :**
  × Resistencia de 200 J y Resistente al aplastamiento bajo una carga máxima de 1500 DaN
  × Suela anti-perforación

→ Protección total

Suela de acero anti perforación en la parte posterior y suela de material fijada frente. Cual que será la extensión del cubre calzado, la protección es completa.

***Antiestatismo**: Cubre-calzado cumple propiedades antiestáticas y ESD.*
La combinación de zapato y cubre-calzado debe ser probada por el usuario.

Tallas

	S				M				L				XL		
Tallas- UE	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48 +
Tallas - GB	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6	6,7	7,5	8	9	9,5	10,25	11	11,8	13 +
Tallas - US (Mujer)	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11					
Tallas - US (Hombre)					5,5	6,25	7	7,75	8,5	9,5	10	10,75	11,5	12,3	13 +

Para un uso correcto de los cubrecalzados, es importante asegurarse que se ajustan perfectamente al calzado

Almacenamiento y mantenimiento

- Lavables a mano - Déjelos secar de forma natural.
- Almacenar en un lugar seco, apartados de las variaciones térmicas.
- No utilizar a temperaturas por debajo de los -20°C.

Frimsal Distribuciones, S.L.
Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
C/ La Ventilla, 37 - 41620 Marchena (Sevilla)
Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es
http://www.frimsal.com