

## FICHA TÉCNICA



**50 AÑOS DE EXPERIENCIA**  
**NOS AVALAN**

### MODELO:

Ref. 217 SEGUR OLIVA S5 SRA



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Caña Verde / Suela Negra
- PVC / PVC-NITRILO
- Forro interior de polyester
- Tallas disponibles 36-48
- Puntera metálica Acero (200J)
- Plantilla anti-perforación de acero inoxidable
- Resistencia a ácidos, hidrocarburos, aceites, etc
- Suela anti-deslizante y anti-estática
- Absorción de energía en el talón 20J



### CERTIFICADOS:

**UNE-EN 20344-1** "Exigencias y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional".

**UNE-EN 20345-1** "Especificaciones del calzado de seguridad para uso profesional".

**EN 13287:2013** "Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Método de ensayo y especificaciones para determinación de la resistencia al resbalamiento"

Frimsal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)

C/ La Ventilla, 37 - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; [info@frimsal.es](mailto:info@frimsal.es)

<http://www.frimsal.com>



### OBSERVACIONES:

Es un producto cómodo apto para largas jornadas de laborales que requieren de un calzado que nos permita trabajar y mantener el pie en buenas condiciones.

Fabricadas en **PVC especial son ligeras, flexibles y con una larga durabilidad**. La suela está diseñada para evitar resbalones, dispone de estrias que mejoran el agarre. La Foca Segur Oliva tiene de pestaña trasera quita bota, protector estriado para los tobillos y sistema que mejora el agarre del pantalón. Suela con gran resistencia al los aditivos del hormigón.

Especialmente indicada para la **industria en general, construcción y obra pública, invernaderos, minas y cualquier actividad en la que sea necesario proteger al pie.**

**Manufacturas Vinílicas S.L    Ctra. Recajo,22   c.p-31230   Viana (Navarra)   España**  
**Tlf- 00 34 948 645 200                      [www.mavinsa.es](http://www.mavinsa.es)**