

FICHA TÉCNICA

VSG391i

FICHA TÉCNICA

irudek



KARBOR 3,5

- **Robusto:** Cáster sintético de alta resistencia, ofreciendo una larga durabilidad
- **Seguro:** para cargas máximas de 140 Kg reduciendo la fuerza de impacto por debajo de 6kN.
- **Mosquetón inferior giratorio 976:** para evitar enredos y mejorar el funcionamiento del equipo
- **Indicador de caída:** en caso de caída la línea verde se vuelve roja, indicando la caída del usuario

Material	
Cinta	Poliéster 25mm
Cáster	Sintético

Norma	EN 360
Longitud (m)	3,5
Peso (Kg)	1,77
Distancia de parada (m)	1,25
Alto (mm)	420
Largo (mm)	81
Ancho (mm)	115
Carga (Kg)	140
Resistencia estática	15 kN
Fuerza de impacto	< 6 kN
Vida útil (años)	10 de uso + 1 de almacenamiento desde fecha de fabricación

Frimsal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)

C/ Repostería, 7 - Pgno. Ind. San Rafael - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es

<http://www.frimsal.com>

Conectores Karbor

Conector inferior 976	
Abertura	20mm
Material	Acero
Resistencia	23 kN
Cierre	Automático
Giratorio	Sí
Testigo de caída	Sí

Conector superior 981	
Abertura	18mm
Material	Acero
Resistencia	25 kN
Cierre	Rosca
Giratorio	No
Testigo de caída	No