

FICHA TÉCNICA



FAL CALZADOS DE SEGURIDAD, S.A.
AVDA. LOGROÑO 21 BIS 26580
ARNEDO LA RIOJA, SPAIN
T. +34 941380800 / F:0034 941382609
www.falseguridad.es

PONIENTE

Descripción: Zapato de Seguridad para el uso profesional.

Corte: Microfibra. Lavable a 30°C

Forro: Tejido de poliéster: transpirable y resistente a la abrasión. Acolchado en la zona del cuello.

Plantilla interior: Anatómicamente preformada. Resistente a la abrasión.

Suela: Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.

Puntera de protección: Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).




Cumple con EN ISO 20345:2011
S2+SRC+CI

Tallas: 35 a 48 EU

Altura: 11 cm internamente (+- 5%) [talla 42]

Peso: 1,05 Kg /par (+- 5%) [talla 42]



Lavable a 30°C



Microfibra



Forro transpirable



Suela Antiestática +
Resistente a los
hidrocarburos



Velcro



Puntera no metálica



Plantillas extraíbles

Frimisal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)

C/ La Ventilla, 37 - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es

<http://www.frimisal.com>