

FICHA TÉCNICA

SPLITCLASSIC
SERIES

anibal
SAFETY FOOTWEAR

Bota de serraje en microfibra y rejilla sintética transpirable, con Membrana "anibalTEX", S3, CI, "Metal free", SRC y suela doble densidad PU/PU.

EMÉRITA (Membrana)



MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II,
EN20345 S3 SRC WR WRU CI E A.



Ejemplo de marcado en lengüeta:



Embalaje: Caja de 1 par.



Imágen planta relieve suela

APLICACIONES:

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope y plantilla) hidrófugo, transpirable, ligero y confortable, como son agricultura y jardinería, pesca, almacenes refrigerados, trabajos en ambientes húmedos y en contacto con agua.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Corte de serraje en microfibra y rejilla sintética transpirable.
- ✓ Tope de seguridad de Composite.
- ✓ Lámina anti-perforación Textil.
- ✓ Suela **PU/PU** de doble densidad.
- ✓ Plantilla **EVA** conformada.
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.
- ✓ Aislamiento frente al frío del piso CI hasta -20°.
- ✓ Membrana Waterproof "anibalTEX". **WR y WRU**.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera resistente 200J.



Plantilla Antiperforación 1.100N.



Antiestático.



Resistente a aceites.



Resistente a hidrocarburos.



Absorción de choques.



Suela Antideslizante SRC.



Puntera reforzada.



Resistente al agua.

USO DESTINADO A:

- ✓ Agricultura y jardinería.
- ✓ Pesca.
- ✓ Almacenes refrigerados.
- ✓ Ambientes húmedos.
- ✓ Trabajos en contacto con agua en general.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



FRIMSAL
DISTRIBUCIONES SL

FRIMSAL DISTRIBUCIONES SL

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)

Tel. 93 586 30 20

email: info@frimsal.es