

FICHA TÉCNICA

CZA523

coverguard®

Ficha técnica

LARIMAR

 Ref. **9LAR120**

Interior

Baja

Sandalias



Las ventajas

- * Zapato abierto que proporciona protección y evita el calor
- * Parte superior y forro transpirables
- * Suela inyectada con PU/PU de doble densidad: comodidad y adherencia

Embalaje de compra

Ref.	Tallas	Caja
9LAR120038	38	6
9LAR120039	39	6
9LAR120040	40	6
9LAR120041	41	6
9LAR120042	42	6
9LAR120043	43	6
9LAR120044	44	6
9LAR120045	45	6
9LAR120046	46	6
9LAR120047	47	6



Descripción

LARIMAR es una sandalia de seguridad con una parte superior de piel y poliéster que ofrece transpirabilidad y comodidad. Su suela de PU de doble densidad es resistente a aceites e hidrocarburos y proporciona una excelente absorción de impactos. Su plantilla extraíble, en textil y EVA con grandes perforaciones, ofrece una buena evacuación de la transpiración. Ideal para ambientes secos.

Sectores

Industria ligera (textil, piel, plástico, caucho, muebles, lujo, etc.)

Obras menores en edificios

Bricolaje

Transporte (excepto fabricación) y logística

Servicios y distribución (tiendas, hoteles/restaurantes, limpieza, talleres mecánicos, etc.)

Frimsal Distribuciones, S.L.

 Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
 C/ Repostería, 7 - Pgno. Ind. San Rafael - 41620 Marchena (Sevilla)
 Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es
<http://www.frimsal.com>

Características técnicas

Color	Negro	Cierre	Cinta con velcro
Color 2	Azul	Forro	Punto 3D con microventilación
Parte superior	Ante		
Puntera de protección	Composite		
Plantilla antiperforación	Tejido		
Plantilla intermedia	PU		
Suela exterior	PU		
Plantilla	extraíble de EVA perforada		
Confección principal	Inyectado		

Instrucciones de uso y de almacenamiento**Consejos de uso**

Estos zapatos solo pueden cumplir con sus características protectoras si se ajustan perfectamente y si están bien conservados. Antes de su uso, realizar una inspección visual para comprobar que están en perfecto estado y probárselos. Le recomendamos elegir el modelo más adecuado a las necesidades específicas de su puesto de trabajo.

Condiciones de almacenamiento

Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un almacenamiento superior a 3 años.

Condiciones de lavado

Limpie los zapatos regularmente usando cepillos, trapos etc.

Normativa

EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Calzado de seguridad

S1P Requisitos básicos: una puntera de protección resistente a golpes de 200 Julios y aplastamientos de 15 000 Newtons + talón cerrado + calzado antiestático de 0,1 M A < 1000 M + Suela exterior resistente a los aceites y a los hidrocarburos + talón absorbedor de energía 20 Julios + suela antiperforación resistente a una presión de 1100 Newtons

SRC

Suela exterior antideslizante para suelos metálicos o con azulejos, cubiertos con glicerina o detergente

MAJ 29/07/2021

Sello del distribuidor

Para más información, consulte www.coverguard-safety.com

COVERGUARD

555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél +33 4 72 26 57 57

Frimisal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
C/ Repostería, 7 - Pgno. Ind. San Rafael - 41620 Marchena (Sevilla)
Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es
<http://www.frimisal.com>

