

FICHA TÉCNICA

CZA805

coverguard®

Ficha técnica

CLAW RESIST LOW

Ref. **9RESL10**



CLAW RESIST es una zapatilla de seguridad ligera, flexible y altamente resistente a la abrasión. Este modelo tiene una parte superior de malla estructurada resistente, probada en un laboratorio certificado (CTC). Su suela de PU/PU de baja densidad garantiza comodidad durante todo el día.

Su sistema de protección de aluminio/ composite contribuye a su diseño deportivo.

Disponible desde la 35 hasta la 48

Frimsal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)

C/ Repostería, 7 - Pgno. Ind. San Rafael - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es

<http://www.frimsal.com>

Características técnicas

Color	Azul claro
Color 2	Gris oscuro
Peso	545 g
Parte superior	Punto
Puntera de protección	Aluminio
Plantilla	Tejido
antiperforación	
Plantilla intermedia	PU
Suela exterior	PU

Plantilla	Espuma de PU, desmontable, con amortiguador de choques
Posición de refuerzo	Frente
Forro	Punto 3D con microventilación
Talón definido	

Instrucciones de uso y de almacenamiento

Consejos de uso

Estos zapatos solo pueden cumplir con sus características protectoras si se ajustan perfectamente y si se conservan bien. Antes de cualquier uso, realice una inspección visual para asegurarse de que están en perfectas condiciones y haga una prueba. Es recomendable elegir el modelo más apropiado para los requisitos específicos de su lugar de trabajo.

Condiciones de almacenamiento

Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un período de almacenamiento de más de 3 años.

Condiciones de lavado

Limpie los zapatos regularmente con cepillos, trapos, etc. Encerar periódicamente la varilla con un producto adecuado a base de grasa, cera, silicona, etc.

Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/161/07/22/1303

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Calzado de seguridad

S3 Requisitos básicos: una puntera de protección resistente a golpes de 200 Julios y aplastamientos de 15 000 Newtons + talón cerrado + calzado antiestático de 0,1 M A < 1000 M + Suela exterior resistente a los aceites y a los hidrocarburos + talón absorbedor de energía 20 Julios + suela antiperforación resistente a una presión de 1100 Newtons + parte superior resistente a la penetración y absorción de agua + suela con crampones + plantilla antiperforación

SRC

Suela exterior antideslizante para suelos metálicos o con azulejos, cubiertos con glicerina o detergente

ESD

Zapato antielectrostático (certificado CEI EN 61340-4-3)

COVERPERF - Damping



Calzado probado en laboratorio certificado (CTC) que presenta una muy buena amortiguación. Más de un 25 % de la fuerza del impacto absorbido por la suela.