

# FICHA TÉCNICA - Ref. GNI098

## MODELO: GNI CUBGLAS

- \* Guante sin costuras, con soporte de **FIBRA HPPE / FIBRA DE VIDRIO** (High Pressure Polyethylene)
- \* Totalmente recubierto de espuma ultra fina de nitrilo marrón. Corte (nivel 5). Galga 13.
- \* Guante que ofrece una excelente **SUJECCIÓN** y protección mientras permite una alta **FLEXIBILIDAD Y DESTREZA**.
- \* El recubrimiento de **NITRILO EN SU TOTALIDAD** protege más las manos y la **TECNOLOGÍA DE LA ESPUMA** confiere gran **TRANSPIRABILIDAD** a las manos.
- \* Excelente protección al **CORTE, RESISTENCIA A QUÍMICOS Y CORROSIVOS Y RESISTENCIA MECÁNICA**.



**CORTE NIVEL 5**



### Especificaciones Técnicas

#### COMPOSICIÓN:

GUANTE HPPE + FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTO DE ESPUMA DE NITRILO

#### COLORES:

**PALMA** - NITRILO MARRÓN

**DORSO** - NITRILO MARRÓN

**PUÑO** - FIBRA HPPE BLANCO Y GRIS JASPEADO

**RIBETE** - Distintos Colores Según Talla



8 (M)  
9 (L)  
10 (XL)



24  
25  
26



Galga  
13



UD/EMB: 120



PAR/PAQ: 12

### USOS

Trabajos con vidrio / Trabajos con láminas de acero / Trabajos que requieren máximo nivel de Protección al corte 5 / Embotellado y enlatado / Reciclaje / Manipulación de objetos cortantes / Fabricación de metales y cerámicas.

### Categoría

Resultados obtenidos en el examen CE como EPI de Categoría II.

**CE**

Directiva 89/686/CEE definida como CAT –II

**CAT - II**

"Riesgos Intermedios / Diseño Intermedio".

Artículo 7º del RD: 1407/1992

#### NORMATIVA



CAT - II

EN 420:2003+A1: 2009

EN 388:03



4543

#### NIVELES DE PROTECCIÓN

<b>A</b> Resistencia a la Abrasión	Nivel 4
<b>B</b> resistencia al Corte	Nivel 5
<b>C</b> Resistencia al Desgarro	Nivel 4
<b>D</b> Resistencia a Perforación	Nivel 3

Frimsal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)  
C/ Repostería, 7 - Pgno. Ind. San Rafael - 41620 Marchena (Sevilla)  
Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es  
<http://www.frimsal.com>