

FICHA TÉCNICA

SENKO

MULTIGÁS MGT LEL, O2, CO, H2S

Detector multigas portátil.

Lectura en tiempo real de cuatro gases de forma simultánea:

- Oxígeno O2
- Monóxido de carbón CO
- Sulfuro de hidrógeno H2S
- Explosividad LEL.

Color naranja para una rápida detección de uso.

Periodo de calibración recomendado 12 meses.

Pantalla LCD retroiluminada de fácil lectura y manejo intuitivo.

Menú del dispositivo navegable para visualización de información.

Incluye software para configuración de los valores del dispositivo y programar alarmas.

Aviso de alertas por luz led roja, vibración y sonido.

Batería recargable de 2000maH, 60 días de uso continuo.

7000 eventos descargables de la memoria.

Marcaje ATEX para trabajos en ambientes explosivos.

Equipo robusto, resistente a filtraciones de polvo y líquidos IP67.



Frimsal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)

C/ La Ventilla, 37 - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es

<http://www.frimisal.com>

DETECTOR MGT

Modelo	MGT			
	Combustible	O ₂	CO	H ₂ S
Tipo de medición	Tipo de difusión (Opción: Tipo de muestreo [Sp-pump 101])			
Metodo de medición	MGT-P, NDIR(MGT-N)	Célula electroquímica		
Rango de medición	0~100%LEL	0~30%Vol	0~500ppm	0~100ppm
Vida del sensor	> 2 años	< 2 años	> 2 años	> 2 años
Resolución	1%LEL	0.1%VOL	1ppm	1ppm
Control de parámetros	Llave frontal			
Monitor de la alarma	Monitor LCD Digital, LCD Backlight, Indicador LED			
Visualización modo operación	Visual : LCD monitor de alarma, LCD Backlight, Indicador LED, Audible : vibrador (90dB @ 10cm)			
Registro de eventos	Registro : 30EA, Registro de calibración : 30EA, Registro de bache : 30EA, Registro de datos, 2 meses o más			
Tipo de montaje	Pinza de cinturón			
Modo ajuste de programa	Seleccionable via MGT IR Link y Software de PC			
Temperatura funcionamiento	-20°C a +45°C			
Humedad funcionamiento	10% a 95% RH(Sin condensación)			
Batería	Fabricante : SAMSUNG SDI, nombre : ICP103450S, Tipo : Batería recargable de ion litio Voltaje nominal : 3.7V, Capacidad nominal : 2000mAh, Voltaje máximo de carga: 6,3V			
Duración batería	MGT-P : 24 horas, MGT-N : 2 meses			
Caja	Cajas de PC de goma			
Dimensiones	(W x D x H) 60 x 40 x 118mm			
Peso	240g			
Validación	MGT-P : Ex d ia IIC T4, MGT-N : Ex ia IIC T4			
Opción	Bomba de muestreo [SP-Pump101], SENKO IR LINK, Acople			
Garantía	2 años			

