

FICHA TÉCNICA

CZA505

FICHA TÉCNICA

LIGHTEVOLUTION
SERIES

anibal
SAFETY FOOTWEAR

1688-ZLE

Zapato serraje microfibra, S3, "Metal free", ESD, y suela doble densidad PU/PU con inserto E-TPU.



MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:
EPI, Categoría II, EN20345 S3 SRC WRU E A.



Ejemplo de marcado en lengüeta:

Embalaje: Caja de 1 par.



Inserto E-TPU:



Imagen planta relieve suela

APLICACIONES:

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope y plantilla) ESD, hidrófugo, transpirable, ligero y confortable, como logística, transporte, reparto, almacén, trabajos en zonas húmedas, automoción y fabricación, industria en general.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Calzado ESD (electrostatic discharge).
- ✓ Corte serraje microfibra hidrófuga transpirable.
- ✓ Tope de seguridad de Composite.
- ✓ Lámina anti-perforación Textil.
- ✓ PU/PU de doble densidad con inserto de E-TPU.
- ✓ Plantilla PU FOAM naranja (polifoam).
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento SRC.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Puntera resistente 200J.
- Plantilla Antiperforación 1.100N.
- Antiestático.
- Resistente a aceites.
- Resistente a hidrocarburos.
- Absorción de choques.
- Suela Antideslizante SCR.
- Puntera reforzada.
- Resistente al agua.

USO DESTINADO A:

- ✓ Logística.
- ✓ Transportistas.
- ✓ Repartidores.
- ✓ Almacenes.
- ✓ Trabajos en zonas húmedas.
- ✓ Industria en general.
- ✓ Automoción y Fabricación.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.