

FICHA TÉCNICA

CBO515

S3 SRC HRO 0% Metal



TALLA	REFERENCIA
38	9TOPH38
39	9TOPH39
40	9TOPH40
41	9TOPH41
42	9TOPH42
43	9TOPH43
44	9TOPH44
45	9TOPH45
46	9TOPH46
47	9TOPH47

Calzado alto



DESCRIPCIÓN GENERAL

- Puntera de seguridad de composite
- Plantilla antiperforación de textil
- Suela de doble densidad de PU/caucho
- Caña de piel crazy horse
- Forro de redecilla transpirable
- Refuerzos delantero de PU y trasero de TPU

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Suela resistente a temperaturas muy altas (hasta 300 °C durante 1 minuto)
- Calzado ligero gracias a su puntera de composite y a su plantilla antiperforación de textil.
- Suela antideslizante en suelo cerámico y acero
- Suela resistente a los hidrocarburos
- Suela antiestática
- Absorción de energía en el talón

EMBALAJE

10 PAREJAS POR CARTÓN



NORMAS

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual contestando a los criterios de la atestación CE de tipo **LEC F100341289**.
 Entregada por **INTERTEK (notified body n° 362)**



EN ISO
 20345:2011
 S3 HRO SRC

Frimisal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
 C/ La Ventilla, 37 - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es
<http://www.frimisal.com>